A134

135 cv

VALTRA

SUA MÁQUINA. DE TRABALHO.

*FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA.

A134

www.valtra.com.br
0800 192 211
ValtraGlobal
ValtraVideos

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.
Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOPVTA134GERAÇÃO4/AGO2017

IBAMA PROCONVE HOMOLOGADO

ESPECIFICAÇÕES	A134
MOTOR	
Modelo	44 CWC3 AGCO Power
Combustível	Diesel ou Biodiesel B8 - ANP 30 DE 6/2016
Potência Máxima	135 cv (99 Kw) - 2000 rpm
Torque máximo	559 N.m - 1500
Cilindrada	4400 cm³
N. Cilindros - Aspiração	4 - Turbo Intercooler
Sistema de injeção	Common Rail
Norma	SAEJ1995
EMBREAGEM	
Tipo	Multidisco úmida
Acionamento	Eletro-hidráulico
TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	Independente
Acionamento	Eletro-hidraulico
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 – 1920 / 540E – 1560 / 1000 – 1964
Opções de velocidades (rpm)	540 + 540E / 540 + 540E + 1000
Potência Máxima (cv) - rot.motor	114 cv – 2000
TRANSMISSÃO	
Tipo de transmissão	Mecânica com HiShift (Troca de marcha sem uso do pedal da embreagem) / Opcional Super Redutor
Número de marchas	12F + 12R
FREIOS	
Tipo	Multidisco úmido
Acionamento	Hidráulico
Freio de estacionamento - tipo	Mecânico acionado por alavanca
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
CAPACIDADES	
Tanque de Combustível (l)	170
RODADOS	
Opcionais*	14.9-24R1 + 18.4-34R1 14.9-28R1 + 18.4-38R1 14.9-28R1 + 18.4-38R1 Duplo 14.9-26R1 + 23.1-30R1 14.9-26R2 + 23.1-30R2

ESPECIFICAÇÕES	A134	
POSTO DE OPERAÇÃO		
Cabine	Integrada	
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 C/ PNEUS STD		
18.4-34 R1		
Distância entre eixos (mm)	2500	
Comprimento total (mm)	4758	
Altura total (mm)	2777	
Largura total (mm)	2100	
Vão-livre na barra de tração (mm)	483	
Peso máximo permitido (kgf)	7425	
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H) RODAGEM / RPM NO MOTOR		
18.4 - 34 R1 + 14.9 - 24 R1 - 2000		
12F + 12R		
Marchas	Velocidade	Redutor de velocidade
L1	1,7	0,13
L2	2,4	0,18
L3	3,3	0,25
L4	4,6	0,35
L5	6,4	0,48
L6	8,7	0,65
H1	7,1	0,53
H2	9,8	0,74
H3	13,5	1,02
H4	18,8	1,41
H5	26,1	1,96
H6	31,9	2,67
Velocidades para ré são 3% menores do que as velocidades para frente		
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo de bomba	De engrenagem	
Pressão máxima (kgf/cm²)	200	
Categoria de levante	Cat II	
Tipo de controle	Eletro-hidráulico	
Vazão de bomba (l/min)	57 l/min	98 l/min
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	4950	
610 mm do olhal (kgf)	4260	
Válvula de Controle Remoto	2 ou 3 válvulas de dupla ação com destrave automático	

ESPECIFICAÇÕES	A134
OPCIONAIS*	
Super Redutor Sistema de Levante de Engate Rápido TDP 540 + 540E + 1000 Para-lamas dianteiro	

Concessionária