

# T210 CVT

210 cv

**VALTRA**



**SUA  
MÁQUINA.  
DE TRABALHO.**

# Série T – Linha Pesada

## T210 CVT

www.valtra.com.br  
0800 192 211  
ValtraGlobal  
ValtraVideos

### VALTRA é uma marca mundial da ACCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.  
FOPVTT210/ABR2017



| ESPECIFICAÇÕES                    | T210 CVT                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>PERFORMANCE (SAE J1995)</b>    |                                           |
| Modelo                            | 66 CW3 T3 AGCO Power                      |
| Combustível                       | Diesel ou Biodiesel B8 - ANP 30 de 6/2016 |
| Potência Máxima - cv              | 210                                       |
| Potência Máxima na TDP - cv       | 204                                       |
| Torque Máximo - Nm                | 900                                       |
| Cilindrada (cm³)                  | 6600                                      |
| Nº de Cilindros - Aspiração       | 6 - Turbo Intercooler                     |
| Sistema de injeção                | Common rail                               |
| <b>EMBREAGEM</b>                  |                                           |
| Tipo                              | Multidiscos úmidos                        |
| Acionamento                       | Hidráulico com ajuste automático          |
| <b>TOMADA DE POTÊNCIA</b>         |                                           |
| Tipo                              | Independente                              |
| Acionamento                       | Hidráulico multidiscos                    |
| Velocidades (rpm do motor)        | 540/540E/1000/1000E                       |
| Potência Máxima (cv) - Rot. Motor | 175                                       |
| <b>TIPO DE TRANSMISSÃO</b>        |                                           |
| Tipo de Transmissão               | CVT - Constantemente Variável             |
| Posição dos comandos              | Lateral                                   |
| Faixa de Velocidades - Campo      | 0,03 a 28 km/h                            |
| Faixa de Velocidades - Transporte | 0,03 a 40 km/h                            |
| <b>FREIOS</b>                     |                                           |
| Acionamento                       | Hidráulica/Pneumática                     |
| Freio de Estacionamento           | Manual acionado por alavanca              |
| <b>DIREÇÃO</b>                    |                                           |
| Tipo                              | Hidrostática                              |

| ESPECIFICAÇÕES                                 | T210 CVT                                                                               |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAPACIDADES</b>                             |                                                                                        |
| Tanque de Combustível (l)                      | 500                                                                                    |
| <b>FREIOS</b>                                  |                                                                                        |
| Vazão Máxima - l/min                           | 190                                                                                    |
| Pressão máxima - bar (kgf/cm²)                 | 200                                                                                    |
| Categoria                                      | II                                                                                     |
| Capacidade de Levante (kgf)                    | 9600                                                                                   |
| Capacidade de Levante a 610 mm do engate (kgf) | 8205                                                                                   |
| Controle                                       | Eletrônico com controle de posição, profundidade, reação e amortecedor para transporte |
| <b>CONTROLE REMOTO</b>                         |                                                                                        |
| Tipo                                           | Centro fechado com controle de fluxo de pressão                                        |
| Bomba                                          | Bomba de Pistão                                                                        |
| Número de válvulas                             | 4 eletrônicas (Eletrônica com acionamento por teclas ou joystick)                      |
| <b>RODADOS</b>                                 |                                                                                        |
| Traseiro                                       | Dianteiro                                                                              |
| 710/65-R38                                     | 600/55-30.5                                                                            |
| 650/75R38                                      | 600/65 R28                                                                             |
| 710/70R38                                      | 600/65 R28                                                                             |
| <b>POSTO DE OPERAÇÃO</b>                       |                                                                                        |
| Cabine                                         |                                                                                        |

| ESPECIFICAÇÕES                                                                                                                                                                                     | T210 CVT                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TECNOLOGIA EMBARCADA</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
| Piloto Automático                                                                                                                                                                                  | Preparação para Auto-Guide™ 3000 (opc.)<br>Auto-Guide™ 3000 decimétrico (opc.)<br>Auto-Guide™ 3000 centimétrico - RTK (opc.) |
| Telemetria                                                                                                                                                                                         | AgCommand® (opc.)                                                                                                            |
| Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS. |                                                                                                                              |
| <b>DIMENSÕES 4X2 / 4X4 COM PNEU STANDARD</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
| Distância entre Eixos (mm)                                                                                                                                                                         | 2973                                                                                                                         |
| Comprimento Total (mm)                                                                                                                                                                             | 5514                                                                                                                         |
| Altura Total (mm)                                                                                                                                                                                  | 3044                                                                                                                         |
| Largura Total (mm)                                                                                                                                                                                 | 2550                                                                                                                         |
| Vão Livre na barra de tração (mm)                                                                                                                                                                  | 417 - 517                                                                                                                    |
| Peso máximo Permitido (kgf)                                                                                                                                                                        | 11436                                                                                                                        |
| Bitola Dianteira min - máx (mm)                                                                                                                                                                    | 1722 - 2210                                                                                                                  |
| Bitolas Traseira min - máx (mm)                                                                                                                                                                    | 1806 - 2991                                                                                                                  |

Concessionária