

T230 CVT

230 cv

VALTRA



**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

Série T – Linha Pesada

T230 CVT

www.valtra.com.br
0800 192 211
ValtraGlobal
ValtraVideos

VALTRA é uma marca mundial da ACCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOPVTT230/ABR2017



ESPECIFICAÇÕES	T230 CVT
PERFORMANCE (SAE J1995)	
Modelo	74 CW3 T3 AGCO Power
Combustível	Diesel ou Biodiesel B8 - ANP 30 de 6/2016
Potência Máxima - cv	230
Potência Máxima na TDP - cv	212
Torque Máximo - Nm	975
Cilindrada (cm³)	7400
Nº de Cilindros - Aspiração	6 - Turbo Intercooler
Sistema de injeção	Common rail
EMBREAGEM	
Tipo	Multidiscos úmidos
Acionamento	Hidráulico com ajuste automático
TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	Independente
Acionamento	Hidráulico multidiscos
Velocidades (rpm do motor)	540/540E/1000/1000E
Potência Máxima (cv) - Rot. Motor	180
TIPO DE TRANSMISSÃO	
Tipo de Transmissão	CVT - Constantemente Variável
Posição dos comandos	Lateral
Faixa de Velocidades - Campo	0,03 a 28 km/h
Faixa de Velocidades - Transporte	0,03 a 40 km/h
FREIOS	
Acionamento	Hidráulica/Pneumática
Freio de Estacionamento	Manual acionado por alavanca
DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática

ESPECIFICAÇÕES	T230 CVT
CAPACIDADES	
Tanque de Combustível (l)	500
FREIOS	
Vazão Máxima - l/min	190
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200
Categoria	II
Capacidade de Levante (kgf)	9600
Capacidade de Levante a 610 mm do engate (kgf)	8205
Controle	Eletrônico com controle de posição, profundidade, reação e amortecedor para transporte
CONTROLE REMOTO	
Tipo	Centro fechado com controle de fluxo de pressão
Bomba	Bomba de Pistão
Número de válvulas	4 eletrônicas (Eletrônica com acionamento por teclas ou joystick)
RODADOS	
Traseiro	Dianteiro
710/65-R38	600/55-30.5
650/75R38	600/65 R28
710/70R38	600/65 R28
520/85 R42 (Dupla)	600/65 R28
POSTO DE OPERAÇÃO	
Cabine	

ESPECIFICAÇÕES	T230 CVT
TECNOLOGIA EMBARCADA	
Piloto Automático	Preparação para Auto-Guide™ 3000 (opc.) Auto-Guide™ 3000 decimétrico (opc.) Auto-Guide™ 3000 centimétrico - RTK (opc.)
Telemetria	AgCommand® (opc.)
Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.	
DIMENSÕES 4X2 / 4X4 COM PNEU STANDARD	
Distância entre Eixos (mm)	2973
Comprimento Total (mm)	5514
Altura Total (mm)	3044
Largura Total (mm)	2550
Vão Livre na barra de tração (mm)	417 - 517
Peso máximo Permitido (kgf)	12551
Bitola Dianteira min - máx (mm)	1722 - 2210
Bitolas Traseira min - máx (mm)	1806 - 2991

Concessionária