

SÉRIE A3F

69 – 99 cv



VALTRA

**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

SÉRIE A3F

 www.valtra.com.br
 0800 192 211
 ValtraGlobal
 ValtraVideos

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOPVTA3F/V1/FEV2019



ESPECIFICAÇÕES		A63F	A73F	A83F	A93F
MOTOR					
Potência máxima do motor @ 2.200 rpm - cv (kW)	SAE J1995	69 (51)	79 (58)	89 (65)	99 (73)
	ISO TR14396	67 (49)	78 (57)	86 (63)	96 (71)
Torque máximo @ 1.500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	252 (26)	296 (30)	330 (34)	343 (35)
Potência máxima na TDP - cv (kW)		61 (45)	72 (53)	79 (58)	88 (65)
Marca		AGCO Power 33 CWC3			
Número de cilindros		3			
Cilindrada - cm³		3.300			
Aspiração		Turbo intercooler			
Sistema de injeção		Injeção eletrônica (Common Rail)			
EMBREAGEM					
Tipo		Disco duplo independente orgânico			
Acionamento		Mecânico			
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo		Independente			
Acionamento		Eletro-hidráulico			
Velocidades - rpm (rpm do motor)		540 @ 1.890 540 Econômica @ 1594			
Opções de velocidades - rpm		540 540 + 540 Econômica			
TRANSMISSÃO					
Tipo		8F + 4R 12F + 8R 16F + 8R 12F + 12R			
Embreagem		Multidisco úmido			
Acionamento		Eletro-hidráulica			
Reversão		Opcional 12F + 12R			
Creeper		Opcional 12F + 8R			
SISTEMA HIDRÁULICO					
Controle remoto					
Tipo		Independente			
Bomba		Engrenagem			

ESPECIFICAÇÕES		A63F	A73F	A83F	A93F
Número de válvulas		2 / 3			
Fluxo máximo - l/min		42 / 55			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)		180 (183)			
Capacidade de levante máx. olhal - kgf		3.135			
610 mm do olhal - kgf		1.988			
FREIOS					
Tipo		Multidiscos à banho de óleo			
Acionamento		Hidráulico			
DIREÇÃO					
Tipo		Hidroestática			
CAPACIDADES					
Tanque de combustível - l		79		104	
BITOLAS					
Bitola dianteira mín/máx - mm		1.035 - 1.294			
Bitola traseira mín/máx - mm		1.000 - 1.199			
PESOS E DIMENSÕES					
Distância entre eixos - mm		2.200			
Comprimento total - mm		3.760			
Altura - mm		2.465			
Largura mín/máx - mm		1.327 - 1.578			
Vão livre - mm		205			
PNEUS					
4x4		14.9-24 R1 + 8.00-18 R1 14.9-26 R1 + 250/80-18 R1 380/85 R24 + 250/80-18 R1			
4x2		14.9-28 R1 + 7.50-16 F2			
POSTO DE OPERAÇÃO					
Tipo		Plataforma			
OPCIONAIS*					
Creeper AgCommand® Reversão					

*Itens opcionais. Para mais informações, consulte sua Concessionária Valtra

ESPECIFICAÇÕES (TODOS MODELOS)							
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)							
Rotação do motor - rpm				2.200			
Pneu				14.9-24 R1			
Marcha	Normal (8F+4R)	Redutor (12F+8R)		Multiplicador (16F+8R)		Reversor (12F+12R)	
		Tartaruga	Lebre	Tartaruga	Lebre	Marcha	
L1	2,1	0,5	2,1	2,1	2,4	LL1	0,7
L2	2,9	0,7	2,9	2,9	2,3	LL2	1,0
L3	4,6	1,1	4,6	4,6	5,2	LL3	1,5
L4	6,0	1,5	6,0	6,0	6,9	LL4	2,1
H1	7,3	–	7,3	7,3	8,4	M1	2,8
H2	10,0	–	10,0	10,0	11,5	M2	4,1
H3	15,8	–	15,8	15,8	18,2	M3	6,0
H4	20,9	–	20,9	20,9	24,0	M4	8,5
						H1	9,6
R1	2,9	0,7	2,9	2,9	3,3	H2	14,2
R2	3,9	0,9	3,9	3,9	4,5	H3	20,8
R3	6,2	1,5	6,2	6,2	7,1	H4	29,5
R4	8,2	2,0	8,2	8,2	9,4		

Concessionária