

Pulverizador **BS3330H**

200 cv

VALTRA



NOVO QUADRO. NOVA BARRA.
QUALIDADE SUPERIOR NA PULVERIZAÇÃO.

**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

Pulverizador BS3330H

www.valtra.com.br

0800 192 211

ValtraGlobal

ValtraVideos

VALTRA é uma marca mundial da ACCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOPVBS3330H/V1/JAN2019



ESPECIFICAÇÕES	BS3330H
MOTOR	
Marca	AGCO Power
Modelo	66CW3.1263 MAR I
Nº de cilindros	6
Potência	200 cv @ 1900 rpm
Torque	790 Nm @ 1800 rpm
Cilindrada	6,6 litros
Aspiração	Turbo
TRANSMISSÃO	
Tipo	Hidrostática 4x4
Marca	Bosch Rexroth
Velocidades	3
Bomba	2 de pistão em tandem
Motores de roda	Axiais
VELOCIDADES	
Rodado 380/90R46	
1ª	21 km/h
2ª	32 km/h
3ª	46 km/h
FREIO	
Serviço	Hidrostático dinâmico
Estacionamento	Pacote de disco com acionamento eletro-hidráulico
CHASSI	
Tipo	Flex-frame (Flexível)
Material	Aço liga
Formato	Seção em "C"
SUSPENSÃO	
Tipo	Pneumática ativa independente com barras estabilizadoras
BITOLA	
Ajuste	Hidráulico
Mínima	2,8 m
Máxima	3,4 m
DIREÇÃO	
Tipo	Hidráulica
Raio de giro	7,5 m
SISTEMA ELÉTRICO	
Bateria	1 de 170A
Voltagem	12V
Alternador	200A
CABINE	
Área envidraçada	5,0 m²
Piso	Tapete de borracha
Suspensão	4 coxins de borracha
Rádio	Com entradas e parte elétrica para rádio e alto-falantes
Ar-condicionado	Quente / Frio
Filtros	2 filtros de carvão ativado
Volante	Com regulagem de posição

ESPECIFICAÇÕES	BS3330H
Assento	Pneumático com ajustes de posicionamento
Assento instrutor	Sim
Saída de ar com engate rápido	Standard
Escada com extensão e retração automática	Standard
CAPACIDADES	
Combustível	365,0 l
DIMENSÕES E PESOS	
Comprimento total	8,44 m (11,54 m transporte sem excesso lateral)
Altura total	4,05 m
Largura mínima (transporte)	3,2 m
Distância entre eixos	4,4 m
Vão livre (VL) (no eixo)	1,65 m (opcional R46)
Máquina vazia	9.250 kg
Máquina carregada	12.250 kg
RODADOS	
380/90R46 e 18,4-34	
TANQUE DE PRODUTO	
Capacidade	3000 l
Material	Polietileno
Bocal de abastecimento	2 e 3"
Lavagem do tanque	1 esguicho giratório
Agitador	2 agitadores hidráulicos
CONTROLE DE PULVERIZAÇÃO	
Modelo	C 3000
Fechamento automático de seções de barra	Standard
Sensor de altura de barra	Passivo (opc.) ou Ativo (opc.)
TECNOLOGIA EMBARCADA	
Piloto Automático	Auto-Guide™ 3000* decimétrico (std.) Auto-Guide™ 3000* centimétrico (RTK) (opc.)
Telemetria	AgCommand® (opc.)
*Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.	
BOMBA DE RECARGA DE PRODUTO (OPCIONAL)	
Tipo	Centrífuga
Marca	Hypro
Material	Polipropileno
Capacidade	Máximo 568 l/min
TANQUE DE ÁGUA LIMPA	
Capacidade	240 l (lava-frascos) + 40 l (operador)
Material	Polietileno
BARRAS	
Montagem	Traseira
Largura	24 e 30 metros
Ponteira (desarme)	1,52 m (24) e 3,05 m (30)
Altura mín. barra	0,32 (pos. 1) ou 0,73 (pos. 2)
Altura max. barra	2,18 (pos. 1) ou 2,59 (pos. 2)

ESPECIFICAÇÕES	BS3330H
Kit limpeza barra (engate rápido)	Standard
Tubulação	Inox de 1" com sistema "End cap"
Porta-bicos	Quíntuplo
Espaçamento entre bicos	50 cm (opc. 25 cm)
Nº de seções	9 standard
Divisão de seções - 24 m	1,52 - 1,52 - 3,55 - 3,81 - 3,30
Divisão de seções - 30 m	3,05 - 3,05 - 3,55 - 3,81 - 3,30
Válvulas de seção (abert. /fecham.)	Eletro-pneumáticas (0,08 s)
BOMBA DE PULVERIZAÇÃO	
Tipo	Centrífuga com tecnologia Forcefield
Marca	Hypro
Acionamento	Motor hidráulico
Vazão máxima	549 l/min
Material	Aço inox
ESTAÇÃO DE RECARGA	
Iluminação	Standard
Sistema de segurança	Standard
Saída de ar com engate rápido	Standard
Eductor químico	Standard
EDUTOR QUÍMICO	
Material	Polietileno
Bomba independente do sistema de pulverização	Standard
Capacidade estática	26,5 l
FILTROS DE SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO	
Filtro principal	Malha 30 mesh
Filtro de linha	Malha 80 mesh

Concessionária