

BH GERAÇÃO 4 HiTech

145 - 195 cv

VALTRA



**SUA
MÁQUINA.
DE TRABALHO.**

BH GERAÇÃO 4 HiTech

CABINADO

 www.valtra.com.br
 0800 192 211
 ValtraGlobal
 ValtraVideos

VALTRA é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.
FOPVTBHGERAÇÃO4HITECH/V1/JUL2018



ESPECIFICAÇÕES	BH144 HiTech	BH154 HiTech	BH174 HiTech	BH184 HiTech	BH194 HiTech
MOTOR					
Modelo	AGCO Power 49CW3		AGCO Power 66CW3	AGCO Power 49CW3	AGCO Power 66CW3
Potência Máxima	145 cv (106 kW) - 2100 rpm	159 cv (116 kW) - 2100 rpm	179 cv (131 kW) - 2200 rpm	180 cv (132 kW) - 1900 rpm	195 cv (143 kW) - 2200 rpm
Torque Máximo	600 N.m - 1500	642 N.m - 1500	693 N.m - 1500	699 N.m - 1500	719 N.m - 1500
EcoPower	ND				Standard
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo	Independente				
Acionamento	Eletro-hidráulico				
Velocidades (rpm - rpm do motor)	540 - 1874 / 1000 - 2000				
Opções de velocidades (rpm)	540/1000				
Potência Máxima (cv)	123	130	145	154	157
Rot. motor	2100		2200	2100	2200
REVERSÃO					
Tipo	Power Shuttle				
Acionamento	Eletro-Hidráulico (Reversão abaixo de 2 km/h)				
TRANSMISSÃO					
Modelo	HiTech3				
Tipo	PowerShift com troca automática dentro dos grupos				
Número de Velocidades	18F + 18R				
PROGRAMAÇÃO DA TRANSMISSÃO					
Modo Auto 1	Troca de marchas automática por carga do motor				
Modo Auto 2	Troca de marchas automática baseada em rotações definidas pelo operador				
Modo Auto N	Posição neutro quando é acionado o pedal do freio ou está abaixo de 1200 rpm				
FREIOS					
Tipo	Multidiscos à banho de óleo				
Acionamento	Hidráulico				
Freio de estacionamento - tipo	Manual acionado por alavanca				
DIREÇÃO					
Tipo	Hidrostática				
CAPACIDADES					
Tanque de Combustível (l)	400				
RODADOS					
BH144 HiTech	18.4-26R1 10PR + 24.5-32R1 10P 14.9-28R1 8PR + 23.1-30R1 12PR 14.9-28R2 6PR + 23.1-30R2 8PR 18.4-26R1 10PR+20.8-38R1 10PR Dupla				
BH154 HiTech	18.4-26R1 10PR + 24.5-32R1 10P 14.9-28R1 8PR + 23.1-30R1 12PR 14.9-28R2 6PR + 23.1-30R2 8PR 18.4-26R1 10PR+20.8-38R1 10PR Dupla				
BH174 HiTech	18.4-26 R1 10PR+30.5L-32 R1 12 18.4-26R1 10PR + 24.5-32R1 10P 14.9-28R2 6PR + 23.1-30R2 8PR 18.4-26R1 10PR+20.8-38R1 10PR Dupla 18.4-26 R210PR+20.8-38 R210PR Dupla				

ESPECIFICAÇÕES	BH144 HiTech	BH154 HiTech	BH174 HiTech	BH184 HiTech	BH194 HiTech
BH184 HiTech	18.4-26 R1 10PR+30.5L-32 R1 12				
	18.4-26R1 10PR + 24.5-32R1 10P				
	540/65R30+650/65R38				
	600/70R28+710/70R38				
	18.4-26R1 10PR+20.8-38R1 10PR Dupla				
BH194 HiTech	18.4-26 R210PR+20.8-38 R210PR Dupla				
	540/65R30+650/65R38 3 metros				
	18.4-26 R1 10PR+30.5L-32 R1 12				
	18.4-26R1 10PR + 24.5-32R1 10P				
	540/65R30+650/65R38				
POSTO DE OPERAÇÃO	600/70R28+710/70R38				
	18.4-26R1 10PR+20.8-38R1 10PR Dupla				
	18.4-26 R210PR+20.8-38 R210PR Dupla				
	540/65R30+650/65R38 3 metros				
Cabine					
HiComfort					
TECNOLOGIA EMBARCADA					
Piloto Automático	Preparação para Auto-Guide™ 3000 (Opc) Auto-Guide™ 3000 (opc.)*				
Telemetria	AgCommand® (opc.)				
*Preparado para sinal decimétrico com opção de sinal centimétrico (RTK). Quando não habilitado sinal de correção Omnistar, o sistema trabalha como submétrico através do algoritmo interno TRUPASS.					
DIMENSÕES					
14.9-28 R1 + 23.1-30 R1	●	●	-	-	-
18.4-26 R1 + 30.5-32 R1	-	-	●	●	●
Distância entre Eixos (mm)	2874		2978	2874	2978
Comprimento total (mm)	5576		5580	5576	5580
Altura total (mm)	3084		3115	3084	3115
Largura total (mm)	2558		2718	2558	2718
Vão-livre na barra de tração (mm)	360		425		
Peso máximo permitido (kgf)	7.672	8.685	9.744	9.769	10.584
BITOLAS					
Traseira min - máx (mm)	1743 - 1971		1779 - 2279		
VELOCIDADES TEÓRICAS (KM/H)					
Rodagem	30.5-32 R1				
Rpm no motor	2200				
Marcha Frente	Velocidades (Km/h)				
LA1	2,96				
LA2	3,65				
LA3	4,54				
LB1	4,92				
LB2	6,06				
LB3	7,56				
MA1	5,82				
MA2	7,18				
MA3	8,94				
MB1	9,68				
MB2	11,94				
MB3	14,88				
HA1	11,59				
HA2	14,29				

ESPECIFICAÇÕES	BH144 HiTech	BH154 HiTech	BH174 HiTech	BH184 HiTech	BH194 HiTech
HA3	17,80				
HB1	19,28				
HB2	23,77				
HB3	29,62				
SISTEMA HIDRÁULICO					
Tipo de bomba	Standard e HiFlow II (Opc)				
Vazão de bomba (l/min)	Standard 64	Standard 67	Standard 64	Standard 67	
	HiFlow II 162	HiFlow II 170	HiFlow II 162	HiFlow II 170	
Categoria de levante	Cat II				
Capacidade de levante máx. Olhal (kgf)	8.000				
610 mm do olhal (kgf)	5.500				
Válvula de Controle Remoto	Standard 2 válvulas de dupla ação, sendo 1 com destrave automático				
	HiFlow II Bomba de Pistão - 3 ou 4* válvulas de dupla ação com saídas controladas				
OPCIONAIS*					
Kit prolongador do eixo dianteiro (3 metros)					
Kit boca de lobo					
Barra de tração com pino bola					
Assento com suspensão a ar					
Sistema de 3 pontos ball hitch					
Sem sistema de 3 pontos					
Embreagem de acionamento mecânico					
Para-lama dianteiro					
Reservatório de água de 5 litros (para uso do operador)					
Prolongador de engraxadeira					
Luz de placa					
Kit luz de neblina					
Sistema de direção fixa					
Kit triângulo de segurança					
Kit refletores traseiro					
Kit implemento					
3 válvulas dupla ação, sendo 1 com destrave automático (bomba de engrenagem)					
4 válvulas de dupla ação para HiFlow II (bomba de vazão variável)					

Concessionária